

ULTRAGREASE BETA 2

ПИЩЕВАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР И ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ

Смазка на полностью синтетической основе, со специальным кальциевым загустителем и антиоксидантом. Содержит противоизносные и антикоррозионные присадки. Это смазка подходит для случайного контакта с едой, классифицирована как H1.

Смазка ULTRAGREASE BETA 2 характеризуется отличными свойствами при низких температурах и высоких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка используется для подшипников качения и скольжения, роликовых подшипников, для узлов трения в морозильных туннелях и других обрабатывающих машинах при производстве льда и др. механзмов, работающих при очень низких температурах до -60 °C, а так же для высокоскоростных подшипников куттеров.

СВОЙСТВА

- Рабочая температура от -60 до + 100°C.
- Подходит для смазки подшипников на средних и высоких скоростях (скоростной фактор прибл. 500 000).
- Превосходная водостойкость во многих областях применения в пищевой промышленности.
- Защищает от коррозии.
- Хорошая износостойкость.

СТАНДАРТЫ

- ISO - L - XECHA 2
- NSF H1 - Допускается случайный контакт с пищевыми продуктами.

Регистрационный номер: 149167.

- Сертификат HALAL, № IH-682 / 2.4 / B / 76/4/3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Значение	Ед.
Внешний вид	Бежевая смазка		
Проникновение при 25 °C	ASTM D-217	292	мм ⁻¹
Изменение после 10 ⁵ ударов	ASTM D-217	298	мм ⁻¹
Точка каплепадения	ASTM D 566	142	° C
Вязкость базового масла	ASTM D 445	17	сСт
Сварочная нагрузка - испытание с 4 шарами	ASTM D 2596	160	кг
Метка от износа, тест ЧШМ	ASTM D 2266	0,60	мм
Водонепроницаемость при 90 °C	DIN 51807 / T1	0	
Маслоотделение	IP - 121	7	%
Низкотемпературный крутящий момент (-50°C)	ASTM D 1478	1762 273	г·см
Пусковой крутящий момент			
1 час рабочего крутящего момента			

REV: 10/19

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на дату внесения изменений и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не относятся к продукту.

технические характеристики. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием продукта.

COMPANIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA C /
Comercio, 36 Pl Can Sunyer
08740 Сант-Андреу-де-ла-Барка, Барселона, Испания
Telf. +34 93 682 22 20 Факс. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Экспорт:
export@cogelsa.com
Telf. +34 93635 60 50
www.cogelsa.com

Представитель на территории РФ:
ООО "Эфтрис"
+7 495 198 54 88
info@eftris.ru
www.eftris.ru

